

EMBOLDEN E+ 1 PRO



ESPECIFICACIONES

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY (ASISTENCIA AL PEDALEO)	
MOTOR	SyncDrive Pro 2, 85Nm, powered by Yamaha
MANDO	RideControl Dash
PANTALLA	RideControl Dash
BATERÍA	EnergyPak Smart 800, EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible
CUADRO	
TALLAS	XS, S, M, L, (XS: 27.5" / S, M, L: 29")
COLORES	Black Diamond
CUADRO	ALUXX SL-grade aluminum, 125mm travel FlexPoint suspension system, 148x12 rear axle, Universal Derrailleur hanger, 184x44 shock, 1.5~1.8" headset
HORQUILLA	RockShox 35 Silver, 140mm, tapered steerer, 110x15 thru-axle
AMORTIGUADOR	SR Suntour Raidon R, 190x45mm, custom tuned
COMPONENTES	
MANILLAR	Giant Connect TR Riser 31.8x750mm (XS-S), 780mm (M-L)
PUÑOS	Liv Tactal Pro Single Lock-On Grips
POTENCIA	Giant Contact
TIJA DE SILLÍN	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS: 100/ S:125/ M:150/ L:170)
SILLÍN	Liv sylvia E
PEDALES	Flat pedal
TRANSMISIÓN	
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Deore
DESVIADOR	MRP HD2 co-moulded chain guide
CAMBIO TRASERO	Shimano Deore 12-speed
FRENOS	Tektro HD-M750 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
PALANCAS DE FRENOS	Tektro HD-M750
CASETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CADENA	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
JGO. PLATOS Y BIELAS	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
CAJA DE PEDALIER	n/a

RUEDAS	
LLANTAS	Giant AM 27.5" (XS), 29"(S, M, L), Tubeless ready, 30mm inner width
BUJES	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
RADIOS	Sapim E-Lite [R] Race [F], e-bike optimized
CUBIERTAS	Maxxis Minion DHF 27x2.5"(XS), 29X2.50"(S, M, L) Foldable, TLR, EXO, 60TPI [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4"(XS), 29X2.40"(S, M, L) Foldable WT, TLR, EXO, 60TPI [R]
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESORIOS	
LUCES	-
CANDADO/ANTI-ROBO	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
PORTA-EQUIPAJES	-

Precio: 4.899,00 €

GEOMETRÍA

CUADRO	XS	S	M	L
Longitud del tubo del sillín (mm)	380	395	425	455
Ángulo del tubo del sillín	77,0°	76,5°	76,0°	76,0°
Longitud del tubo superior (mm) (mm)	565	575	595	615
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm)	105	105	115	125
Ángulo del tubo de dirección	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Inclinación de la horquilla (mm)	44	44	44	44
Trail (mm) (mm)	121	121	121	121
Distancia entre ejes (mm) (mm)	1201	1199	1215	1237
Longitud de la vaina (mm) (mm)	468	468	468	468
Caída del eje de pedalier (mm) (mm)	20	40	40	40
Stack (mm) (mm)	601	621	630	639
Reach (mm) (mm)	426	425	437	455
Altura del suelo al tubo (mm) (mm)	690	710	735	760
Ancho del manillar (mm) (mm)	750	750	780	780
Longitud de la potencia (mm) (mm)	40	40	50	60
Longitud de las bielas (mm) (mm)	165	165	165	165
Tamaño de ruedas	27.5"	29"	29"	29"

Giant se reserva el derecho a modificar especificaciones, precios o colores sin previo aviso.